



Specifikationer Philips LED Vandtæt  
Lysrender CoreLine WT120C 67W  
8000lm - 840 Kold Hvid | 150cm -  
Interact Dæmpbar - Nødlys 3 Timer



[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                | 249560                              |
| EAN                          | 8719514965355                       |
| Producentkode                | 8719514965355                       |
| Mærke                        | Philips                             |
| Producent navn               | WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500 |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                                |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000                               |
| D-Mark                       | Ja                                  |

## Teknisk information

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                   |
| Erstatter (Watt)         | 2x58                             |
| Watt                     | 67W                              |
| Volt (V)                 | 220-240                          |
| Dæmpbare                 | Ja, dæmpbar med Philips Interact |
| Lys Farve                | Hvid                             |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid                    |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid                   |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse      |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                     |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)  | 8000lm                |
| Lysudbytte (Lm/W) | 119.4                 |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Længde            | 150cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 5-polet] |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | 0 to +25                         |
| Materiale           | Polykarbonat                     |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Nødbelysning        | 3 time                           |
| Product Serie       | WT120C                           |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1515 |
| Bredde (mm) | 80   |
| Højde (mm)  | 85   |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

info@budgetlight.dk  
www.budgetlight.dk

Danmark:  
Dansk Ehrverv  
CVR: 17260313  
Momsnummer: DK12755058

Holland:  
Handelskammer:  
17260313  
BTW: NL821186462B01