



Specifikationer Philips LED Vandtæt  
Lysrender CoreLine WT120C G3 50W  
8000lm - 840 Kold Hvid | 150cm -  
Dæmpbar - Bevægelses- og Lyssensor  
- Erstatte 2x58W

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                | 262794                             |
| EAN                          | 8721103359858                      |
| Producentkode                | 8721103359858                      |
| Mærke                        | Philips                            |
| Producent navn               | WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500 |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000                             |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatte (Watt)          | 2x36                        |
| Watt                     | 50W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes              |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 8000lm                      |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 160                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Længde            | 150cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Montering          | Loft                             |
| Optisk Dæksel      | Plastik                          |
| Beskyttelsesniveau | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse          | IK08 - 5 Joule                   |
| Materiale          | Plastik                          |
| Armatur Farve      | Grå                              |
| Nødbelysning       | Nej                              |
| Product Serie      | CoreLine                         |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1515 |
| Bredde (mm) | 80   |
| Højde (mm)  | 76   |

## Sensor information

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Sensor type | Bevægelsessensor, Skumringskontakt |
|-------------|------------------------------------|